

mando a distancia - control de **4 ZONAS** **LENNY-MD-092**



Sistema de control LED inteligente

Nuevo sistema de **control de colores led inteligente** con mando a distancia, panel táctil o teléfono móvil en frecuencia 2.4GHz.

El controlador tiene funciones de **auto sincronización** y **auto transmisión**.

El panel táctil dispone de un **IC táctil de alta precisión** que lo hace más estable y sensible.

El dispositivo adopta tecnologías de bajo consumo y un mismo mando puede controlar varios receptores a la vez.

El sistema no produce interferencias ya que usa una señal de transmisión de muy bajo nivel.

Idóneos para instalaciones sencillas tanto en el ámbito doméstico como profesional.

Manual de usuario

LENNY-MD-092 control de 4 ZONAS

Sistema de control LED inteligente


Datos técnicos	3
Monocolor	5
Funciones del mando a distancia	
Control con móvil	
Blanco dinámico	6
Funciones del mando a distancia	
Control con móvil	
RGB	7
Funciones del mando a distancia	
Control con móvil	
RGBW	9
Funciones del mando a distancia	
Control con móvil	
RGBWW	11
Funciones del mando a distancia	
Control con móvil	
Conexión entre la tira de led y el controlador	13
Lista de modos y funciones del LENNY-DRV-LS2 para RGB / RGBW / RGBWW	15
Lista de modos y funciones del LENNY-DRV-WL5 para RGB / RGBW / RGBWW	15
Vinculación y desvinculación del sistema con el mando	16
Auto-sincronización del dispositivo	17
Función de auto-transmisión	17
Diagrama de instalación	18
Vinculación con teléfono móvil	19
Vinculación con Alexa	23
Vinculación con Google Home	24
Vinculación con Google Assistant	25
Tabla de compatibilidad	26
Tabla de mandos por zonas	27

LENNY-MD-092 control de 4 ZONAS

Sistema de control LED inteligente


Datos técnicos

Mando a distancia	
Modelo	LENNY-MD-092
Voltaje	3V (2 pilas AAA)*
Potencia de transmisión	6dBm
Consumo de reposo	20uA
Temperatura de trabajo	-20~60°C
Frecuencia de funcionamiento	2400-2483.5MHz
Tipo de modulación	GFSK
Alcance aprox.	30m




* No incluidas.


DRIVERS DE CORRIENTE CONTINUA			
	LENNY-DRV-LS2	LENNY-DRV-WL5	LENNY-DRV-WL2P
Descripción	Receptor 5 en 1	Receptor WiFi 5 en 1	Receptor WIFI 2 en 1
Voltaje	DC12V~24V (por borna y Jack)		
Corriente de salida máx.	6A por canal		12A por canal
Corriente total máxima	15A		12A
Temperatura de trabajo	-20~60°C		-10~40°C
Frecuencia de funcionamiento	2.4GHz		
Alcance máximo aprox.	30m		
Tipo de conexión	Ánodo común		
WIFI	Necesita pasarela LENNY-WIFOX1	Incluido	



LENNY-DRV-LS2



LENNY-DRV-WL5




LENNY-DRV-WL2P

LENNY-MD-092 control de 4 ZONAS


Sistema de control LED inteligente

Datos técnicos

DRIVER DE CORRIENTE ALTERNA		Controlador TRIAC
Modelo	LENNY-TRIAC1	
Voltaje de entrada	AC 100-240V 50/60Hz	
Voltaje de salida	AC 100-240V	
Corriente de salida	MAX 1.36A	
Potencia de salida	150W@100VAC; 300W@240VAC	
Método de regulación	Inalámbrico por RF, pulsador	
Alcance RF	30m	
Temperatura de trabajo	-10-40°C	
WIFI	Necesita pasarela LENNY-WIFOX1	



PASARELA WIFI	
Modelo	LENNY-WIFOX1
Voltaje	DC5V/500mA (Micro USB)
Temperatura de trabajo	-20~60°C
Comunicación	WiFi-IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz
Frecuencia de funcionamiento	2.4GHz
Potencia de transmisión	6dBm



* Adaptadores sugeridos (no incluido): MWMU10GS
FU-ADPY10-5-USB

LENNY-MD-092 control de 4 ZONAS








Sistema de control LED inteligente


MONOCOLOR

Funciones del mando a distancia: LENNY-MD-092

Para regular la tira de led, lo haremos con la barra de "brillo regulación". Utilizaremos las teclas "ON" y "OFF" para encender y apagar las tiras de led.


Nota: Por cada zona que queramos controlar, necesitaremos mínimo un driver.

-  Cambio del nivel de brillo.
-  Control de saturación del color.
-  Encender las 4 zonas.
-  Apagar las 4 zonas.
-  Encender la zona seleccionada.
También sirve para vincular y desvincular los drivers de esa zona.
-  Apagar la zona seleccionada.
-  Modos preconfigurados.



Control con móvil

Para el control a través del teléfono móvil, Alexa, Google Home o Google Assistant es necesaria una pasarela WIFI, bien sea incorporada en el receptor o utilizando la pasarela LENNY-WIFOX1.



LENNY-MD-092 control de 4 ZONAS









Sistema de control LED inteligente


BLANCO DINÁMICO

Funciones del mando a distancia: LENNY-MD-092

En el mando a distancia, utilizaremos la barra "blanco dinámico" para cambiar entre un blanco y otro. Para regular la tira de led, lo haremos con la barra "brillo regulación". Utilizaremos las teclas "ON" y "OFF" para encender y apagar las tiras de led.

Nota: Por cada zona que queramos controlar, necesitaremos mínimo un driver.

-  Cambio del nivel de brillo.
-  Control de saturación del color.
-  Regulación del blanco dinámico.
-  Encender las 4 zonas.
-  Apagar las 4 zonas.
-  Zona ON: Encender la zona seleccionada. También sirve para vincular y desvincular los drivers de esa zona
-  Zona OFF: Apagar la zona seleccionada.
-  Modos precargados.



Control con móvil

Para el control a través del teléfono móvil, Alexa, Google Home o Google Assistant es necesaria una pasarela WIFI, bien sea incorporada en el receptor o utilizando la pasarela LENNY-WIFOX1.

RECEPTOR WIFI

Labels for the Receptor app:

- Disminuir la velocidad de los modos precargados
- Modos precargados
- Salir del modo precargado y del modo noche

PASARELA WIFI

Labels for the Pasarela app:

- Zona
- Vinculación y desvinculación

Definir el tipo de led:

- Monocolor
- Blanco dinámico
- RGB
- RGB+blanco
- RGB+blanco dinámico

Encender/ apagar

Aumentar la velocidad de los modos precargados

Cambia la tonalidad siempre que nuestro producto lo permita

Variación del brillo

Modo noche: 1% de luminosidad


Temporizador

LENNY-MD-092 control de 4 ZONAS

Sistema de control LED inteligente

RGB

Funciones del mando a distancia: LENNY-MD-092



Deslizar el dedo sobre el anillo de color para cambiar los colores.



Cambio del nivel de brillo de color y del blanco.



Saca el color blanco con la combinación del R+G+B y lo varía como blanco dinámico.



Control de saturación del color.



Encender las 4 zonas.



Apagar las 4 zonas.



Modos dinámico.



Bajo el modo dinámico, pulsar este botón para aumentar la velocidad.



Bajo el modo dinámico, pulsar este botón para disminuir la velocidad.



Encender la zona seleccionada. También sirve para vincular y desvincular los drivers de esa zona.



Apagar la zona seleccionada.

Nota: Por cada zona que queramos controlar, necesitaremos mínimo un driver.

Funcionamiento

- **Seleccionar un color:** Tocar la rueda de color en el color deseado (por ejemplo, azul).
- **“Barra de saturación del color”:** Varía la saturación del color (hacia abajo 0% - color elegido, hacia arriba 100% - color muy saturado).
- **Barra “Brillo”:** Varía el nivel del brillo.
- **Blanco:** Con un color seleccionado con la rueda de color, click en la “barra color blanco” y obtenemos el blanco con la combinación R+G+B.
 - Si nos movemos a través de la barra, conseguiremos un “blanco dinámico” formado por R+G+B (hacia la izquierda más cálido y hacia la derecha más frío).
 - Barra brillo: permite regular el nivel del brillo del “blanco”

LENNY-MD-092 control de 4 ZONAS

Sistema de control LED inteligente

RGB

Control con móvil

Para el control a través del teléfono móvil, Alexa, Google Home o Google Assistant es necesaria una pasarela WIFI, bien sea incorporada en el receptor o utilizando la pasarela LENNY-WIFOX1.



Funcionamiento


- **Seleccionar un color:** Tocar la rueda de color en el color deseado (por ejemplo, azul).
- **"Barra de saturación":** Varía la saturación del color (0% - color elegido, 100% - color muy saturado).
- **Barra "Brillo":** Varía el nivel del brillo.
- **White light:** Saca el color blanco con la combinación R+G+B (si se quiere a máximo nivel, poner la barra de saturación al 100%).
- **Barra "Blanco dinámico":** Permite hacer una simulación de blanco dinámico con los leds RGB.

LENNY-MD-092 control de 4 ZONAS

Sistema de control LED inteligente

RGBW

Funciones del mando a distancia: LENNY-MD-092



Deslizar el dedo sobre el anillo de color para cambiar los colores.



Cambio del nivel de brillo de color y del blanco.



Enciende el canal blanco (del 4º canal) a tope de luminosidad. Para regular el blanco, se debe utilizar la barra "regulación del canal blanco". No es posible conseguir el blanco con la combinación del R+G+B.



Aumenta o disminuye el brillo sólo del canal blanco (del cuarto canal). Si hay un color RGB previamente seleccionado, añade el blanco al color RGB.



Encender las 4 zonas.



Apagar las 4 zonas.



Modos dinámico



Bajo el modo dinámico, pulsar este botón para aumentar la velocidad.



Bajo el modo dinámico, pulsar este botón para disminuir la velocidad.



Encender la zona seleccionada. También sirve para vincular y desvincular los drivers de esa zona.



Apagar la zona seleccionada.

Nota: Por cada zona que queramos controlar, necesitaremos mínimo un driver.

Funcionamiento

- **Seleccionar un color:** Tocar la rueda de color en el color deseado (por ejemplo, azul).
- **Barra "Brillo":** Varía el nivel del brillo
- **Activar sólo el blanco:** Click en la barra "ON del color blanco". Se activará al 100%. Para regular el brillo utilizaremos la barra "brillo regulación".
- **Activar Color + Blanco:** Elegir el color mediante la rueda de color y ajustar el blanco a través de la barra de saturación (0% - hacia abajo - canal blanco apagado, 100% - hacia arriba - canal blanco encendido al máximo).
- **Color + Blanco y quitar el color:** Presionar la barra "ON del color blanco".
- **Color + blanco y quitar el blanco:** barra "regulación del canal blanco" al 0% (hacia abajo)

LENNY-MD-092 control de 4 ZONAS

Sistema de control LED inteligente

RGBW

Control con móvil

Para el control a través del teléfono móvil, Alexa, Google Home o Google Assistant es necesaria una pasarela WIFI, bien sea incorporada en el receptor o utilizando la pasarela LENNY-WIFOX1.



Funcionamiento


- **Seleccionar un color:** Tocar la rueda de color en el color deseado (por ejemplo, azul).
- **"Barra de saturación":** Varía la saturación del color (0% - color elegido, 100% - color muy saturado).
- **Barra "Brillo":** Varía el nivel del brillo.
- **White light:** Activa sólo el canal blanco.
 - Con la "barra brillo" se varía el nivel de brillo
- **Activar Color + Blanco:** Elegir el color mediante la rueda de color y ajustar el blanco a través de la barra de saturación (0% canal blanco apagado, 100% canal blanco encendido al máximo).
- **Color + blanco y apagar el blanco:** Bajamos la saturación al 0%
- **Color + blanco y quitar el color:** Presionar "White light".

LENNY-MD-092 control de 4 ZONAS

Sistema de control LED inteligente

RGBWW

Funciones del mando a distancia: LENNY-MD-092



Deslizar el dedo sobre el anillo de color para cambiar los colores.



Cambio del nivel de brillo de color y del blanco.



Regulación del blanco dinámico.



Aumenta o disminuye el brillo sólo del canal blanco previamente definido a través de la barra "blanco dinámico". Si hay un color RGB previamente seleccionado, añade el blanco al color RGB.



Encender las 4 zonas.



Apagar las 4 zonas.



Modos dinámico.



Bajo el modo dinámico, pulsar este botón para aumentar la velocidad.



Bajo el modo dinámico, pulsar este botón para disminuir la velocidad.



Encender la zona seleccionada. También sirve para vincular y desvincular los drivers de esa zona.



Apagar la zona seleccionada.

Nota: Por cada zona que queramos controlar, necesitaremos mínimo un driver.

Funcionamiento

- **Seleccionar un color:** Tocar la rueda de color en el color deseado (por ejemplo, azul).
- **Barra "Brillo":** Varía el nivel del brillo.
- **Control del blanco dinámico:** Utilizar la barra "Blanco dinámico" para conseguir el tono deseado.
- **Activar Color + Blanco:** Permite elegir el tono "blanco", leer "control del blanco dinámico". Una vez hayamos elegido el tono blanco que queremos, elegimos el color mediante la rueda de color.
 - Color + Blanco dinámico y quitar el blanco: barra "saturación de color". Hacia arriba es 100% (se encenderá al máximo el tono de blanco seleccionado) y hacia abajo es 0% (se apagará el blanco y se quedará sólo el color).
 - Color + Blanco dinámico y quitar el color: Utilizar la barra "blanco dinámico" para elegir el tono de blanco deseado (al presionar, se pondrá al 100%).

LENNY-MD-092 control de 4 ZONAS

Sistema de control LED inteligente

RGBWW

Control con móvil

Para el control a través del teléfono móvil, Alexa, Google Home o Google Assistant es necesaria una pasarela WIFI, bien sea incorporada en el receptor o utilizando la pasarela LENNY-WIFOX1.



Funcionamiento

- **Seleccionar un color:** Tocar la rueda de color en el color deseado (por ejemplo, azul).
- **Barra "Brillo":** Varía el nivel del brillo.
- **Control de blanco dinámico:** Variar el blanco dinámico a través de la "barra blanco dinámico".
 - Nota: Si tenemos un color previo seleccionado de la rueda de color, se apagará.
- **Color + Blanco dinámico:** Elegir el color mediante la rueda de color y ajustar el blanco a través de la barra de saturación (0% canal blanco apagado, 100% canal blanco encendido al máximo).
 - Nota: Si se quiere un color de blanco dinámico determinado, primero configurar el blanco dinámico.
- **Color + blanco dinámico y apagar el blanco:** Bajamos la saturación al 0%.
- **Color + blanco dinámico y apagar el color:** Seleccionar el tono de blanco dinámico con la barra "kelvin" y se apagará el color.

LENNY-MD-092 control de 4 ZONAS

Sistema de control LED inteligente


Conexión entre la tira de led y el controlador

Diagrama de conexiones

Driver 2 en 1 **LENNY-DRV-WL2P**


MONOCOLOR

Válido para modelos:
DOMOX-2835-XX FU-BLF-XX CCTX-2835-XX
XX: 2100 / 2300 / 2700 / 3000 / 40000 / 6000K




BLANCO DINÁMICO

Válido para modelo:
FU-BLF-2835-2165-(W)X



Pulsar "SET" de forma continuada para cambiar entre el modo monocolor y el blanco dinámico.

LENNY-TRIAC1 Regulación con pulsador



Funcionamiento

Pulsación corta: enciende/apaga el dispositivo conectado

Pulsación prolongada (pulsar y mantener pulsado): sube o baja la intensidad de la luz.

Conexión

La cantidad máxima de TRIAC es de 25 piezas y la distancia máxima de cableado desde el pulsador de 20m. Para controlarlo todo con un único pulsador, deberemos conectar los LENNY-TRIAC en cascada según el diagrama de conexión.

















LENNY-MD-092 control de 4 ZONAS

Sistema de control LED inteligente

Lista de modos y funciones del LENNY-DRV-LS2 para RGB / RGBW / RGBWW

Número	Modo dinámico	Brillo / Saturación / Velocidad
1	Mardi Gras	Ajustable
2	Cambio automático de color	
3	Sam	
4	Gemma	
5	Crepúsculo	
6	Americano	
7	Super super Martes	
8	Fiesta	
9	Colores Splash	

Lista de modos y funciones del LENNY-DRV-WL5 para RGB / RGBW / RGBWW

Icono	Modo dinámico	Icono	Modo dinámico	Brillo / Saturación / Velocidad
	Rainbow		Starlit night	Ajustable
	Swam dancing		Food	
	Carnival		Working	
	Musical show		Relaxing	
	Disco		Reading	
	First love		Sunset	
	Green forest		Good night	
	Trippingly dancing		Night light	

LENNY-MD-092 control de 4 ZONAS


Sistema de control LED inteligente

Vinculación y desvinculación del sistema con el mando

Nota: La luz solo funciona después de que se vincule el mando con uno o varios receptores.

Vinculación. Coloque el mando cerca del controlador que desea vincular.

Antes de iniciar el proceso de vinculación configure el receptor según el tipo de tira de led. Ir al apartado "diagrama de conexiones" (punto anterior) del manual.



1. Desconecte la alimentación y después de 10 segundos, vuelva a conectar.

Nota: Si se trata del modelo LENNY-DRV-WL2P o LENNY-TRIAC1, pulsar una vez el botón SET para que entre en modo vinculación.

2. Presione el botón ON del mando 3 veces en un periodo máximo de 3 sec.

3. La luz parpadeará 3 veces lentamente para indicar que el emparejamiento está correctamente realizado.



Si la luz no parpadea lentamente, la vinculación no estará hecha. Repita el proceso hasta que esto se produzca.

Desvinculación



1. Desconecte la alimentación y después de 10 segundos, vuelva a conectar.

Nota: Si se trata del modelo LENNY-DRV-WL2P o LENNY-TRIAC1, pulsar una vez el botón SET para que entre en modo vinculación.

2. Presione el botón ON del mando 5 veces en un periodo máximo de 3 sec.

3. La luz parpadeará 10 veces rápidamente para indicar que la desvinculación está correctamente realizada.



Si la luz no parpadea rápidamente, la desvinculación no estará hecha. Repita el proceso hasta que esto se produzca.

Atención

1. ⚠ Por favor, compruebe si el voltaje de entrada es compatible con el que admite el controlador. Preste especial atención en no cruzar los polos positivo y negativo.

Una conexión incorrecta estropeará el controlador.

2. No conecte los cables con la fuente de alimentación encendida. Enciéndala cuando esté seguro que las conexiones son correctas y que no existe ningún cortocircuito.


3. Evite la colocación del controlador en zonas en donde haya campos electromagnéticos o cerca de aparatos que los produzcan. Tampoco en sitios apantallados por superficies metálicas o que éstas se interpongan entre el mando y el controlador. Esto afectaría a la distancia de funcionamiento y su efectividad.

LENNY-MD-092 control de 4 ZONAS


Sistema de control LED inteligente

Auto-sincronización del dispositivo

Se pueden conectar distintos receptores para funcionar con el mismo mando y en los mismos modos.




Notas:

1. : Indicativo de auto transmisión.
2. Los controladores se pueden emparejar con un mismo mando dentro del radio de acción máximo de 30 metros. (se entiende espacio libre o semilibre, sin demasiados obstáculos o paredes).

Función de auto-transmisión


Un solo controlador puede transmitir señales del mando de modo sucesivo a otros controladores siempre que entre ellos se respete una distancia máxima de cobertura de 30m.



LENNY-MD-092 control de 4 ZONAS

Sistema de control LED inteligente

Diagrama de instalación - LENNY-TRIAC1



LENNY-MD-092 control de 4 ZONAS

Sistema de control LED inteligente

Vinculación con teléfono móvil

Descargar e instalar la aplicación en el teléfono móvil:

- A través del código QR
- Buscando en la Play Store "MiBoxer"




Nota:

También compatible con la aplicación: SMART LIFE


Para vincular nuestra instalación con nuestro teléfono móvil, necesitaremos uno de estos drivers:

- LENNY-DRV-WL5
- LENNY-DRV-WL2P
- LENNY-DRV-LS2 + LENNY-WIFOX1
- LENNY-TRIAC1 + LENNY-WIFOX1


Registrarse en MiBoxer:




Escribir nuestro correo electrónico



Elección del país



Elegir una contraseña




Aceptar los términos y condiciones

Recibiremos un e-mail con un código de verificación de registro, que deberemos introducir en la aplicación para terminar de registrar nuestra cuenta.

Para poder utilizar la aplicación, debemos activar el GPS en nuestro teléfono móvil (ya sea Android o Apple)

Una vez en la pantalla principal y nuestra sesión iniciada, debemos añadir el dispositivo. Para ello:



Click en el "+" para añadir el dispositivo.



Click en "add sharing".

LENNY-MD-092 control de 4 ZONAS

Sistema de control LED inteligente

Vinculación con teléfono móvil

Seleccionamos el tipo de dispositivo:



Para el modelo LENNY-DRV-WL5:


Click en "Smart Strip Controller (WL5)".

Para el modelo LENNY-DRV-WL2P:

Click en "LED controller (FUT035W-FUT039W)".

Para el modelo LENNY-DRV-LS2 o el modelo LENNY-TRIAC1:

Click en "2.4GHz Gateway (WL-Box1)".




Para el modelo LENNY-DRV-WL5:

Quitamos la alimentación al receptor LENNY-DRV-WL5 durante 10 segundos. Pasados los 10 segundos, damos alimentación al controlador y dentro de los tres primeros segundos siguientes, mantenemos pulsado el botón "SET" del receptor hasta que el led del receptor parpadee.

Para los modelos LENNY-DRV-WL2P / LENNY-DRV-LS2 / LENNY-TRIAC1:




Presionar el botón SET en el dispositivo o en la pasarela WIFI durante 3 segundos para activar el WIFI.

En ambos casos, en la pantalla de nuestro teléfono, click en "Ensure the pilot lamp blinking".



Debemos introducir el nombre de la red y contraseña.

Cuidado: sólo soporta red 2.4GHz (no 5G) y click en "Start configuration".




Saldrá una cuenta atrás y una vez vinculado indicará que se ha realizado la vinculación correctamente.

En la lista de dispositivos vinculados, aparecerá nuestro dispositivo.

LENNY-MD-092 control de 4 ZONAS

Sistema de control LED inteligente



Vinculación con teléfono móvil



Si tenemos que usar la pasarela WIFI:

Debemos vincular el driver a controlar a través de la APP. Para ello, presionamos sobre 2,4GHz gateway. Primero debemos elegir si vamos a configurar una o más zonas. En este caso, al ser una zona, entramos en la sección "change" y seleccionamos FUT092/B4/T4.

En la pantalla de nuestro teléfono móvil veremos esta imagen:



Click en "Link/Unlink".

Click en "link" para vincular y en "unlink" para desvincular.

Quitar la alimentación al controlador durante 10 segundos.

Pasados los 10 segundos, damos alimentación al controlador y en los 3 primeros segundos, clickamos en la pantalla del móvil en "link" o "unlink".

La luz parpadeará tres veces y confirmará la correcta vinculación.




En el caso de la desvinculación la luz parpadeará 10 veces para su confirmación.

LENNY-MD-092 control de 4 ZONAS

Sistema de control LED inteligente

Vinculación con teléfono móvil

La aplicación nos permite crear grupos con distintos receptores. Esto nos permitirá controlar varios receptores a la vez: encender / apagar / cambiar el color, etc.



Una vez tengamos vinculado nuestro receptor podemos cambiarle el nombre a nuestro dispositivo. Esto es interesante si lo vamos a controlar con Alexa, Google Assistant o Google Home.

Para ello, mantenemos pulsado el nombre del dispositivo en la pantalla y movemos hacia la izquierda. Veremos un "edit" (editar) y un "delete" (eliminar). Click en "Edit", cambiamos el nombre y "Ok".

LENNY-MD-092 control de 4 ZONAS

Sistema de control LED inteligente


Vinculación con ALEXA

Para el control a través de Alexa es necesaria una pasarela WIFI, bien sea incorporada en el receptor o utilizando la pasarela LENNY-WIFOX1.

Será necesario utilizar un receptor como mínimo por cada zona y en el caso de los receptores que no tengan incluida la pasarela WIFI será necesario utilizar una pasarela LENNY-WIFOX1 por zona.

Instalamos la aplicación de Alexa e iniciamos sesión con nuestra cuenta.

Debemos instalar el skill de Mi-Light Smart. Para ello:




Click en "más" y seleccionamos "Skill y juegos".



En el buscador escribimos "Mi-Light Smart" y clickamos en la opción.



Permitimos el uso de la aplicación.



Iniciamos sesión con nuestros datos de MiBoxer.






Si lo hacemos correctamente, nos aparecerá un mensaje de vinculación correcta.

Una vez llegamos a este punto, automáticamente Alexa nos habrá detectado nuestro receptor y podremos cambiarle el nombre, añadirlo a algún grupo o controlarlo a través de la voz.

En caso de que automáticamente no nos reconozca el receptor, podremos "detectar dispositivos" a través de la función de la aplicación de Alexa.

A partir de ahí, funcionamiento habitual con Alexa.



Podemos cambiarle el nombre al dispositivo para poder controlar ese dispositivo solamente y no todo el grupo, mandarle a Alexa apagar/encender el dispositivo, etc.

LENNY-MD-092 control de 4 ZONAS


Sistema de control LED inteligente

Vinculación con GOOGLE HOME


Para el control a través de Google Home es necesaria una pasarela WIFI, bien sea incorporada en el receptor o utilizando la pasarela LENNY-WIFOX1.

Instalamos la aplicación Google Home e iniciamos sesión con nuestra cuenta de Google. Si no tenemos configurada nuestra vivienda, podemos hacerlo ahora o más tarde.


Debemos instalar el skill "Mi-Light Smart":




Click en "más"



Seleccionamos "Configurar dispositivo"



Buscamos la aplicación "Mi-Light Smart" en el listado de aplicaciones.



Nos puede aparecer un mensaje de aviso de vinculación. Click en "Link" para aceptar.




Iniciamos sesión con nuestros datos de MiBoxer.




Si lo hacemos correctamente, nos aparecerá un mensaje de vinculación correcta.


Una vez llegados a este punto, ya tenemos hecha la vinculación.



En la pantalla principal de Google Home nos aparecerá nuestra vivienda con nuestro dispositivo.



Podemos cambiar el nombre al dispositivo para que nos sea más fácil "llamarlo".



Si clickamos en el icono del dispositivo, iremos a otra página donde también podremos controlar las luces.

LENNY-MD-092 control de 4 ZONAS

Sistema de control LED inteligente

Vinculación con GOOGLE ASSISTANT

Para el control a través de Google Assistant es necesaria una pasarela WIFI, bien sea incorporada en el receptor o utilizando la pasarela LENNY-WIFOX1.

Instalamos la aplicación de Google Assistant a través de PlayStore en nuestro teléfono:



Debemos configurarlo para que te reconozca la voz. Para ello, entramos en "ajustes" de la aplicación y click en "Voice Match". La aplicación pedirá repetir varias veces dos frases. Una vez hecho esto, podremos "llamar" a nuestro dispositivo utilizando "Ok Google". Por ejemplo, "Ok Google enciende Fullwat" y se encenderán las tiras de led conectados al receptor Fullwat.

LENNY-MD-092 control de 4 ZONAS

Sistema de control LED inteligente

Tabla de compatibilidad


	Monocolor	CCT	RGB	RGBW	RGBWW	"Aplicación móvil Alexa Google Home"	Zonas
LENNY-DRV-LS2 LENNY-DRV-LS2S Driver estándar 5 en 1	LENNY-MD-085	LENNY-MD-085				necesaria pasarela LENNY-WIFOX1	1
	LENNY-MD-086	LENNY-MD-086	LENNY-MD-086	LENNY-MD-086	LENNY-MD-086		1
	LENNY-MD-087						1
	LENNY-MD-088	LENNY-MD-088	LENNY-MD-088	LENNY-MD-088	LENNY-MD-088		1
	LENNY-PAN-B0	LENNY-PAN-B0	LENNY-PAN-B0	LENNY-PAN-B0	LENNY-PAN-B0		1
	LENNY-PAN-K1	LENNY-PAN-K1					1
	LENNY-MD-007	LENNY-MD-007					4
	LENNY-MD-092	LENNY-MD-092	LENNY-MD-092	LENNY-MD-092	LENNY-MD-092		4
	LENNY-PAN-B4	LENNY-PAN-B4	LENNY-PAN-B4	LENNY-PAN-B4	LENNY-PAN-B4		4
	LENNY-MD-089	LENNY-MD-089	LENNY-MD-089	LENNY-MD-089	LENNY-MD-089		8
LENNY-PAN-B8	LENNY-PAN-B8	LENNY-PAN-B8	LENNY-PAN-B8	LENNY-PAN-B8	8		
LENNY-DRV-WL5 Driver con WIFI 5 en 1	LENNY-MD-085	LENNY-MD-085				incluido	1
	LENNY-MD-086	LENNY-MD-086	LENNY-MD-086	LENNY-MD-086	LENNY-MD-086		1
	LENNY-MD-087						1
	LENNY-MD-088	LENNY-MD-088	LENNY-MD-088	LENNY-MD-088	LENNY-MD-088		1
	LENNY-PAN-B0	LENNY-PAN-B0	LENNY-PAN-B0	LENNY-PAN-B0	LENNY-PAN-B0		1
	LENNY-PAN-K1	LENNY-PAN-K1					1
	LENNY-MD-007	LENNY-MD-007					4
	LENNY-MD-092	LENNY-MD-092	LENNY-MD-092	LENNY-MD-092	LENNY-MD-092		4
	LENNY-PAN-B4	LENNY-PAN-B4	LENNY-PAN-B4	LENNY-PAN-B4	LENNY-PAN-B4		4
	LENNY-MD-089	LENNY-MD-089	LENNY-MD-089	LENNY-MD-089	LENNY-MD-089		8
LENNY-PAN-B8	LENNY-PAN-B8	LENNY-PAN-B8	LENNY-PAN-B8	LENNY-PAN-B8	8		
LENNY-DRV-WL2P Driver con wifi y pulsador 2 en 1	LENNY-MD-085	LENNY-MD-085				incluido	1
	LENNY-MD-086	LENNY-MD-086					1
	LENNY-MD-087						1
	LENNY-MD-088	LENNY-MD-088					1
	LENNY-PAN-B0	LENNY-PAN-B0					1
	LENNY-PAN-K1	LENNY-PAN-K1					1
	LENNY-MD-007	LENNY-MD-007					4
	LENNY-MD-092	LENNY-MD-092					4
	LENNY-PAN-B4	LENNY-PAN-B4					4
	LENNY-MD-089	LENNY-MD-089					8
LENNY-PAN-B8	LENNY-PAN-B8				8		
LENNY-TRIAC1 Driver TRIAC	LENNY-MD-085					necesaria pasarela LENNY-WIFOX1	1
	LENNY-MD-086						1
	LENNY-MD-087						1
	LENNY-MD-088						1
	LENNY-PAN-B0						1
	LENNY-PAN-K1						1
	LENNY-MD-007						4
	LENNY-MD-092						4
	LENNY-PAN-B4						4
	LENNY-MD-089						8
LENNY-PAN-B8					8		

LENNY-MD-092 control de 4 ZONAS

Sistema de control LED inteligente

Tabla de mandos por zonas

1 ZONA



LENNY-MD-085



LENNY-MD-086



LENNY-MD-087



LENNY-MD-088



LENNY-MD-B0




LENNY-PAN-K1

4 ZONAS



LENNY-MD-007



LENNY-PAN-B4



LENNY-MD-092

8 ZONAS



LENNY-MD-089



LENNY-PAN-B8