

General Characteristics

MWU2D20 ist der neueste USB-Adapter mit dualtem Steckersystem. Er verkörpernen fallbaren Schuko-Eingangsstecker und einen Zigarettanzündstecker in einer Einheit. Perfekt für die Anwendung zu Hause, im Büro oder auf Reisen. Ausgestattet mit 2 eingebauten USB-Ausgängen erlaubt Ihnen der MWU2D20 zwei verschiedene Geräte mit 2 USB-Kabeln gleichzeitig zu benutzen. Der MWU2D20 ist auch ein eingebauter Schalladapter in benutzerfreundlichem Design. Mit Hilfe des hohen Energieeffizienz-Designs können Sie Energie sparen, d.h. je höher die Energieeffizienz, desto mehr Geld können Sie sparen. Der MWU2D20 verfügt ebenfalls über mehrere Sicherheitskriterien wie z.B. Schutz vor Überspannung und automatischer Überladungsschutz.

Warnung

1. Nur zur Anwendung im Hause gedacht.
2. Nur für den technischen Gebrauch

Technische Daten

Eingangsspannung: -per Schuko-Stecker: 100-240 V AC ~60/50Hz oder 5V DC x 2, 5VA (maximal)
Ausgangsspannung: 5V DC x 2, 5VA (maximal)
Ladestrom: 100mA (bei Benutzung von max. 2 Steckern gleichzeitig)

Anweisungen

1. Verbinden Sie den USB-Ausgang mit dem USB-Kabel
2. Verbinden Sie das USB-Kabel mit Ihrem Gerät
3. Verbinden Sie die Einheit mit Strom. Wählen Sie hierfür eine der beiden folgenden Möglichkeiten:
- Per Steckdose (100-240V AC)
a) Klappen Sie den Schuko-Stecker aus der Einheit und verbinden Sie ihn mit der Steckdose
b) Die LED leuchtet bei Einsatz rot.
c) Bei Nichtgebrauch, bitte vom Stromnetz ziehen
- Per Zigarettanzündstecker (12-13,8V DC)
a) Nehmen Sie den Deckel der Einheit ab und stecken Sie den Stecker in den Zigarettanzündereingang Ihres Wagens.
b) Die LED leuchtet bei Einsatz rot.
c) Bei Nichtgebrauch, bitte vom Zigarettanzündstecker ziehen.

General Characteristics

MWU2D20 is the newest Dual Input USB adaptor, it incorporates with a foldable Schuko input and a cigarette lighter plug in ONE unit, which makes it perfect for home, office or travel. With 2 built-in USB outlets, it allows you to use any 2 of your personal devices with 2 USB cables at the same time. This is also a built-in switching adaptor with an environmental-friendly design. The high-energy efficiency design aims at conserving energy, i.e. the higher the energy efficiency, the more money you can save. It also incorporates several safety features such as short-circuit protection and automatic overload cutoff.

Warning

1.- For indoor use only.
2.- For office equipment only.

Technical Specification

Input voltage: Via AC: 100-240 VAC, 50-60Hz
Via DC: 12-13.8 VDC
Output voltage: 2x5VDC, 5VA (max.)
Output current: 100mA (max. for 2 outputs using simultaneously)

Instructions

Please read the following instruction step-by-step before using the adaptor:
1. Connect to USB outlets with USB cable.
2. Connect the USB cable with your appliance.
3. Connect the unit with power by either one input method below:
- Via AC (100-240 VAC)
a) Pull the schuko input plug of the unit, and then connect it to an AC outlet.
b) The LED lights in red as operation begins.
c) Take off the lid from the unit, and then insert the car plug to the cigarette lighter socket in vehicles.
b) The LED lights in red as operation begins.
4.- Disconnect the adaptor from the AC outlet and USB cable.

Warranty / Garantía

en This unit are covered by legal warranty period under local consumer regulations. Warranty period always starts from user date of purchasing. Purchasing invoiceticket will be of obligatory submission. All malfunction problems caused by manufacturing defects are fully covered in warranty period. Alsotroubles caused by owner unproper using are not covered. We suggest to read owners manual before device conecting.

es Este equipo está cubierto por el periodo de garantía legalmente establecido por la Ley de ventas de Bienes de Consumo 23/2003 a partir de la fecha de adquisición por parte del usuario final. Para hacer efectiva esta garantía es indispensable la presentación de la factura o tique de compra sellada por el distribuidor. Nuestra garantía cubre todos los defectos de funcionamiento del aparato debido a problemas de fabricación. También todas aquellas averías causadas por el uso incorrecto del aparato. Es indispensable la lectura previa del manual de instrucciones antes de la puesta en marcha del aparato.

adaptador
fullwat®
MWU2D20

Spezifikationen und Gebrauchsanweisungen ✓

Characteristics and instructions ✓

Características e instrucciones de uso ✓

Spécifications et instructions ✓

Caratteristica e istruzione di uso ✓

Especificações e instruções ✓



Características generales

El modelo **MWU2D20** forma parte de nuestra nueva gama de adaptadores conmutados con una entrada AC y otra DC en el mismo equipo, lo cual lo hace idóneo para su uso en casa, oficina o en viaje. Permite la carga de dos equipos simultáneamente mediante dos cables USB.

Posee un diseño amigable con el medio ambiente. Su eficiente diseño está orientado al ahorro energético y como consecuencia, ahorro económico. Este adaptador incorpora también varias características de seguridad como pueden ser la protección contra cortocircuito o el corte automático por sobrecarga.

Importante

- 1.- Solo para uso en interiores.
- 2.- Sólo para equipos de oficina.

Especificaciones técnicas

Voltaje de entrada:	Conexión AC: 100-240 VAC, 50-60 Hz Conexión DC: 12-13.8 VDC
Voltaje de salida:	5 VDC x 2, 5VA (max.)
Corriente de salida:	1000mA (max. usando las dos salidas simultáneamente)

Instrucciones

Antes de utilizar el adaptador, por favor siga estas instrucciones paso a paso.

- 1.- Conecte el adaptador al cable USB.
- 2.- Conecte el cable USB a su equipo portátil.
- 3.- Conecte el adaptador de alguna de estas dos formas:
 - Conexión AC (100-240 VAC)
 - a) Conecte el adaptador al enchufe de corriente de su casa.
 - b) El indicador LED lucirá en rojo y comenzará el proceso de carga.
 - Conexión DC (12-13.8 VDC)
 - a) Conecte el adaptador a la toma de mechero de su vehículo.
 - b) El indicador LED lucirá en rojo y comenzará el proceso de carga.
- 4.- Desconecte el adaptador cuando no esté en funcionamiento.

Spécifications et instructions

MWU2D20 est le plus récent double entrée adaptateur USB, il intègre une entrée pliable Schuko et une prise allume-cigare dans une seule unité, ce qui le rend parfait pour la maison, bureau ou en voyage. Avec 2 haut-prises USB, il vous permet d'utiliser n'importe quel 2 de vos dispositifs personnels avec des câbles USB 2 en même temps. C'est aussi un adaptateur intégré de commutation avec un design respectueux de l'environnement. La conception à haute efficacité énergétique vise à économiser l'énergie, c'est à dire le plus élevé de l'efficacité énergétique, le plus d'argent vous pouvez économiser. Il intègre également plusieurs dispositifs de sécurité tels que les courts-circuits et coupure automatique de surcharge.

Avertissement

- 1 - Pour une utilisation en intérieur.
- 2 - Pour l'équipement de bureau seulement.

Fiche Technique

Tension d'entrée:	Via AC: 100-240 VAC, 50 ~ 60Hz Via DC: 12 à 13,8 VDC
Tension de sortie:	2x5VDC, 5VA (max.)
Courant de sortie:	1000mA (max. pour 2 sorties à l'aide en même temps)

Instruction

S'il vous plaît lire les instructions suivantes étape par étape avant d'utiliser l'adaptateur:

- 1 - Connectez-vous à prises USB avec câble USB.
- 2 - Branchez le câble USB avec votre appareil.
- 3.- Raccordez l'unité avec le pouvoir soit par la méthode d'une entrée ci-dessous:
 - Via AC (100-240 VAC)
 - a) Tirez sur la fiche d'entrée schuko de l'unité, puis connectez-le à une prise secteur.
 - b) Les lampes à LED en rouge que l'exploitation commence.
 - Via DC (12 à 13,8 VDC)
 - a) Enlever le couvercle de l'appareil, puis insérez la fiche de voiture à l'allume-cigare dans les véhicules.
 - b) Les lampes à LED en rouge que l'exploitation commence.
- 4 - Débranchez l'adaptateur de la prise secteur et câble USB.

Caratteristica generale

MWU2D20 è il nuovo doppio adattatore di ingresso USB, incorpora un ingresso pieghevole Schuko e una presa accendisigari in una unità, che lo rende perfetto per la casa, in ufficio o in viaggio. Con 2 built-in prese USB, permette di utilizzare due dei dispositivi personali con 2 cavi USB allo stesso tempo. Questo è anche un adattatore integrato di commutazione con una progettazione eco-compatibile. L'alta efficienza energetica di design mira a risparmio energetico, cioè maggiore è l'efficienza energetica, più soldi si può risparmiare. Esso incorpora anche funzioni di sicurezza diversi, come protezione da cortocircuito e sovraccarico di taglio automatico.

Attenzione

- 1 - Solo per uso interno.
- 2 - Apparecchiature per ufficio solo.

Specifiche Tecniche

Tensione di ingresso:	Via AC: 100-240 VAC, 50 ~ 60Hz Via DC: 12-13,8 VDC
Tensione di uscita:	2x5VDC, 5VA (max)
Corrente di uscita:	1000mA (max. per 2 uscite che utilizzano contemporaneamente)

Istruzioni

Si prega di leggere le seguenti istruzioni step-by-step prima di usare l'adattatore:

- 1.- Collegare alle prese USB con cavo USB.
- 2.- Collegare il cavo USB con il vostro apparecchio.
- 3.- Collegare l'unità con potenza con entrambi i metodi di un ingresso di seguito:
 - Via AC (100-240 VAC)
 - a) Staccare la spina Schuko ingresso del gruppo, e poi collegarlo ad una presa CA.
 - b) Le luci a LED di colore rosso come operazione comincia.
 - Via DC (12-13,8 VDC)
 - a) Togliere il coperchio dall'unità, e poi inserire la spina auto alla presa accendisigari di veicoli.
 - b) Le luci a LED di colore rosso come operazione comincia.
- 4 - Scollegare l'adattatore dalla presa di corrente e il cavo USB.

Especificações general

MWU2D20 é a mais nova dupla de entrada do adaptador USB, que integra com uma entrada Schuko dobrável e um plug para acendedor de cigarros em uma unidade, o que o torna perfeito para casa, escritório ou viagens. Com 2 built-in saídas USB, ele permite que você use qualquer dois de seus dispositivos pessoais com 2 cabos USB, ao mesmo tempo. Este é também um adaptador embutido de comutação com um projeto ambiental amigável. O design de alta eficiência energética visa a conservação de energia, ou seja, quanto maior a eficiência energética, mais dinheiro você pode economizar. Ele também incorpora várias características de segurança, tais como curto-circuito e sobrecarga de corte automático.

Aviso

- 1 - Somente para uso interno.
- 2 - Para equipamento de escritório somente.

Especificação Técnica

Tensão de entrada:	Via AC: 100-240 VAC, 50 ~ 60Hz Via DC: 12-13,8 VDC
Tensão de saída:	2x5VDC, 5VA (max.)
Corrente de saída:	1000mA (máx. de 2 saídas usando simultaneamente)

Instrução

Por favor, leia as seguintes instruções passo-a-passo antes de usar o adaptador:

- 1.- Conecte a tomadas USB com cabo USB.
- 2.- Conecte o cabo USB com o seu aparelho.
- 3.- Ligue o aparelho com o poder por qualquer método de entrada abaixo:
 - Via AC (100-240 VAC)
 - a) Retire a ficha de entrada schuko da unidade, e, em seguida, conectá-lo a uma tomada AC.
 - b) As luzes LED em vermelho como a operação começa.
 - Via DC (12-13,8 VDC)
 - a) Retire a tampa da unidade, e, em seguida, insira o plugue carro para a tomada do isqueiro em veículos.
 - b) As luzes LED em vermelho como a operação começa.
- 4 - Desligue o adaptador da tomada e cabo USB.